



Кулачки зажимные предназначены для установки на токарно-карусельные станки. На кулачках можно выполнять многоинструментальную обработку крупногабаритных заготовок, одновременно используя несколько инструментов, что во многом облегчает работу и повышает производительность.

Модель КЗ-170 применяется на станках 1512, 1516, 1531, 1541 и их модификаций.

Модель КЗ-200 применяется на станках 1525, 1532 и их модификаций.

Ключ КЗ-170.10 поставляется по требованию потребителя.

### Технические данные и характеристики

Наименование параметров	Модель	
	КЗ-170	КЗ-200
Габаритные размеры, мм	A B H	250 228 190
Высота корпуса, мм	h	110
Длина кулачка, мм	C	195
Длина зажимной части кулачка, мм	a	70
Ширина зажимной части кулачка, мм	b	70
Межцентровые расстояния отверстий под крепеж, мм	L I	170 120
Диаметр отверстий под крепежные болты, мм	d	Ø26
Ширина поперечного паза, мм	k	30
Межцентровое расстояние отверстий под шпонку цилиндрическую, мм	P	170
Диаметр отверстий под шпонку цилиндрическую, мм	m	Ø25
Дополнительные размеры, мм	M	M6
	t	40
	r	70
Размер под ключ, мм	S	Ø24
Максимальный крутящий момент на ключе, Н·м		250
Усилие зажима при максимальном крутящем моменте на ключе, кН		20
Масса, кг	35	38